

A251

FICHE TECHNIQUE

## NETTOYANT D'AUTO F-33

**DESCRIPTION :** F-33 est un composé granulaire bleu de qualité supérieure. Il est un produit modérément alcalin, biodégradable et est sauf pour utiliser sur toutes surfaces d'auto et tous équipements de lavage. F-33 est idéalement adapté pour être utiliser dans les machines à laver sous pression, mais peut aussi être utiliser dans les opérations de lavage manuel. Il contient des détergentes actives, des conditionneurs d'eau, émulsifiants et des agents de rinçage pour l'élimination effectif de boue, l'huile et le film de route têté.

**DIRECTIONS :** Quand utilisé avec l'équipement de lavage sous pression, utilisez 2-3 grammes par litre d'eau. (1/3 – 1/2 onces/gallon) Les meilleurs résultats sont obtenus par utiliser l'eau très chaude. Mouillez la surface entière qui doit être nettoyez avec la solution de lavage. Nettoyez chaque section complètement. Rincez avec l'eau froide et laissez assécher.

Quand employant un concentré qui vont être encore dilué avec l'eau, ajoutez juste qu'à 30 grammes de F-33 par litre d'eau très chaud. (5 onces/gallon)

Pour le lavage manuel utilisez 3-6 grammes par litre d'eau chaud. (5 onces/gallon) Lave en utilisant une brosse, une éponge ou une mitaine de laine d'agneau. Rincez à l'eau froide et laissez assécher.

**POUR USAGE COMMERCIAL**

2009-06-29



Intertek