

A252

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT D'AUTO H-300

DESCRIPTION : Ce produit est un composé granulaire de qualité supérieur. C'est un produit plutôt alcalin est en tant que tels est prévu pour laver et dégraisser les camions, autobus et voitures. C'est un produit biodégradable et est sauf d'être utiliser sur toutes surfaces de peinture de voiture et équipement de lavage d'auto. Il est idéalement adapté pour être utilisé avec équipement de lavage sous pression et peut être utilisé pour nettoyer les pièces graisseuses, les moteurs, etc. à haute pression. Ce produit contient des détergents actifs, conditionneurs d'eau, émulsifiants, constructeurs alcalins et agents de rinçage pour l'élimination effectif de la boue, la graisse et le film de route têté.

DIRECTIONS : Quand utilisé avec l'équipement de lavage sous pression, utilisez 2-3 grammes par litre d'eau. (1/3 – 1/2 onces/gallon) Les meilleurs résultats sont obtenus par utilisez l'eau très chaude. Mouillez la surface entière qui doit être nettoyez avec la solution de lavage. Nettoyez chaque section complètement. Rincez avec l'eau froide et laissez assécher.

En employant un concentré qui vais être encore dilué avec l'eau, ajoutez juste qu'à 30 grammes de F-33 par litre d'eau très chaud (5 onces/gallon)

Pour le dégraissage des moteurs et pièces, utilisez 12-18 grammes par litre d'eau chaud. (2-3 onces/gallon) Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant l'eau très chaude. Rince à l'eau chaude et laissez assécher.

POUR USAGE COMMERCIALE

2009-06-29



Intertek