

A254

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT D'AUTO C.H.

DESCRIPTION : Ce produit est un composé granulaire jaune sans poussière, à densité légère et se dissout facilement dans l'eau. Il est modérément alcalin, biodégradable et est sauf d'être utilisé sur toutes surfaces peinturées de voiture et sur tous équipements de lavage sous pression. Il est idéalement adapté pour être utilisé dans les équipements de lavage sous pression et peut aussi être utilisé dans les opérations de lavage manuel. Il contient des ingrédients actifs, une combinaison spéciale de ramollissants, conditionneurs d'eau, émulsifiants et des agents de rinçage pour l'élimination efficace de boue, l'huile et le film de route têté.

DIRECTIONS : Quand utilisé avec l'équipement de lavage sous pression, utilisez 2-3 grammes par litre d'eau (1/3 – 1/2 onces/gallon). Les meilleurs résultats sont obtenus par utilisez l'eau très chaude. Mouillez la surface entière qui doit être nettoyez avec la solution de lavage. Nettoyez chaque section complètement. Rincez avec l'eau froide et laissez assécher.

Quand employant un concentré qui vais être encore dilué avec l'eau, ajoutez juste qu'à 30 grammes de F-33 par litre d'eau très chaud (5 onces/gallon).

Pour le lavage manuel utilisez 3-6 grammes par litre d'eau chaud (5 onces/gallon). Lave en utilisant une brosse, une éponge ou une mitaine de laine d'agneau. Rincez à l'eau froide et laissez assécher.

POUR USAGE COMMERCIALE

2009-06-29



Intertek