

A272

AUTO - BRIGHT

DESCRIPTION : Particulièrement conçu pour enlever les particules de poussière de fer qui se fixe dans le film de peinture des nouveaux véhicules. Ces particules de poussière sont rugueux à la touché et sont difficiles à enlever. Après un courte période de temps ces particules apparaissent aux yeux comme petits points de rouille. Ce produit, un mélange d'acide oxalique et de détergents, enlève ces petits points de rouille sans causer de dommage à la finition de peinture.

DIRECTIONS : En premier, lavez la voiture en utilisant un détergent de lavage sous pression. Si ceci n'enlève pas tous les points de rouille, procédez avec le traitement suivant :

Ajoutez 1 part du produit à 2 parts d'eau chaud. Appliquez cette solution libéralement avec une grande éponge à toutes les surfaces d'automobile infectée. Gardez la surface mouillée au point où tous aspérité ou particules graveleux isolé sont senti avec les mains nues ou bouts des doigts enfilés de gants. Si ceci n'est pas fait soigneusement la souillure de rouille peut bientôt reconstruire dans les particules de fer laissées.

Rincez la région très soigneusement avec l'eau propre pour prévenir la corrosion. Aucunes traces du produit ne devraient rester sur les surfaces. L'aluminium anodisé ou l'acier inoxydable peut être souillé par le contact prolongé avec la solution.

Si les particules de fer n'étaient pas complètement enlevées répété la procédé de nettoyage. Une brosse en soie de nylon fine pour frotter peut être utilisée.

CAUTION : Ne prenez pas intérieurement. Évitez le contact avec les yeux et la peau.

POUR USAGE COMMERCIALE

2009-06-30



Intertek