B269

FICHE TECHNIQUE

AUTOWASH 2
(ALCALI)

AUTOWASH 2 (Alcali) est conçu pour être utilisé en conjonction avec un nettoyant d'acide, **AUTOWASH 1 (Acide)**, dans un système de lavage sous pression avec l'eau froide ou très chaude. Lorsque le film de route et le sol ont était desserré du surface de l'automobile par AUTOWASH 1 (Acide), ce produit est utilisé pour complètement enlever les sols du surface. En plus de travailler en synergie avec AUTOWASH 1, ce produit neutralise le nettoyant d'acide pour éviter la corrosion qui pourrait autrement se produire. AUTOWASH 2 peut aussi être utilisé par lui-même comme un détergent de lavage sous pression à haute alcalinité et à rinçage libre.

Quand utilisé en conjonction avec AUTOWASH 1, ces produits émulsifie, neutralise et desserre la boue, la crasse et l'huile en résidu sur tous véhicules dans peu de temps. Il peut être utilisé dans les systèmes de nettoyage à bas ou haute pression.

La dilution d'AUTOWASH 2 dépendra de l'équipement utilisé, la pression disponible, les conditions d'eau et la température. Habituellement, la dilution recommandée est entre ½ oz et 1 oz pour chaque gallon (30 à 60 ml pour chaque litre).

En lavant les véhicules avec un système de deux phases, utilisez AUTOWASH 2 immédiatement après l'application de AUTOWASH 1. Il devrait être appliqué dans la même façon qu'AUTOWASH 1 pour donner les nettoyants le même montant de temps de contact.

POUR USAGE COMMERCIALE SEULEMENT

2013-07-17

ISO 9001:2015 CERTIFICATION ™ Intertek