B284

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT D'AUTO PLUS J-33

DESCRIPTION : J-33 est un composé granulaire de la plus haute qualité qui dissolu facilement dans l'eau dure ou doux. Il est légèrement alcalin, biodégradable et est sauf d'être utilisé sur toutes surfaces peinturées de voitures et équipements de lavage de voiture. J-33 est idéalement adapté pour utilisation dans les équipements de lavage sous pression et peut aussi être utilisé dans les applications de nettoyage manuel. Il contient des détergents actifs, des conditionneurs d'eau, des émulsifiants et des agents de rinçage pour l'élimination effectif de la boue, sol, huile et film de route têtu.

DIRECTIONS : Quand utilisé avec équipement de lavage sous pression utilisez 2-3 grammes par litre d'eau (1/3 – 1/2 onces/gallon). Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant l'eau très chaude. Mouillez la surface entière qui doit être nettoyé avec la solution de lavage. Nettoyez chaque section complètement. Rincez avec l'eau froide et laissez drainer et sécher.

En utilisant un concentré pour être encore dilué avec l'eau : Ajoutez jusqu'à 30 grammes de J-33 par litre d'eau très chaude (5 onces/gallon).

Pour le nettoyage manuel utilisez 3-6 grammes par litre d'eau chaude (1/2 – 1 once/gallon). Lavez en utilisant une brosse, éponge ou mitaine à laine d'agneau. Rincez avec l'eau froide et laissez drainer et sécher.

POUR USAGE COMMERCIALE

2009-07-03

ISO 9001:2015 CERTIFICATION Intertek