

I313

HUILE DE COUPE

Cette huile hydrosoluble et non dangereuse est utilisée dans toute une gamme d'applications d'usinage : coupe, formage, tournage, emboutissage, taraudage, étirage et filetage. L'huile de coupe prévient la corrosion et la décoloration du matériau à usiner. De plus, elle lubrifie et refroidit l'outil de coupe et la pièce usinée.

L'huile de coupe prolonge significativement la durée de vie de l'outil de coupe, garde les machines et les machinistes propres et réduit le temps nécessaire pour l'entretien.

L'emploi de l'huile de coupe élimine le recours aux bains de solvants post-usinage. Lavez les pièces dans une solution de 1 partie d'huile pour 30 parties d'eau.

Diluez le produit selon les indications ci-dessous et utilisez-le immédiatement. N'entreposez pas le produit dilué dans un équipement pendant une période prolongée. Vidangez l'huile non utilisée après l'utilisation de l'équipement.

TÂCHES	HUILE	EAU
Formage et tournage	1 partie	10 parties
Emboutissage profond	1 partie	10 parties
Taraudage	1 partie	10 parties
Filetage	1 partie	10 parties

L'inhibition active de la rouille se produit lorsque l'huile est diluée avec de l'eau, et ce, jusqu'à 30 parties d'eau pour 1 partie d'huile.

**NE LAISSEZ PAS LE PRODUIT GELER
POUR USAGE COMMERCIALE**

Le 19 octobre 2015



Intertek

FICHE TECHNIQUE