

I319

FONTE DE SÛRETÉ

DESCRIPTION : Un produit cristallin économique basé sur le nitrogène. Il agit très vite pour fondre la glace dans une grande gamme de températures. Il est un produit sans poussière qui laisse un minimum de résidus.

DIRECTIONS : Utilisez sur les trottoirs, passages couverts, rues, ponts, etc. Dispersez légèrement et également sur la surface de la neige ou glace. Dispersez sur les régions de la trafique avant les chutes de neige lourde ou les températures de congélation pour prévenir la formation de la glace dure. Ce produit peut être utilisé pour fournir la traction pour les automobiles. Portez un approvisionnement dans l'auto et dispersez sous les pneus pour donner la traction quand besoin.

Ce produit n'est pas recommandé pour être utilisé sur le béton qui a besoin de réparation ou le béton qui n'était pas sèche pour au moins 12 mois.

La caution devrait être suivie si utilisé sur le béton à résistance basse parce que les puits peuvent se produire. Enlevez l'eau et la neige fondue en excès des surfaces en béton.

A l'action vite. Il est sauf pour tous tapis et couvertures de plancher sous les conditions normales. Il ne décolore pas le béton et ne cause pas les puits dans l'asphalte.

POUR USAGE COMMERCIALE

2009-07-13

**Intertek****FICHE TECHNIQUE**