

J461

DÉCAPANT DE VITESSE (W-75)

DESCRIPTION : Un solvant décapant hautement concentré soluble dans l'eau conçue pour décapage de vitesse des finitions de plancher. Ce produit n'a pas besoin de machine de frottage ou de la neutralisation avant d'appliquer la finition de plancher.

Il peut être utilisé avec une machine à frottage et va performer bien comme un décapant de haute puissance dans ce type d'application.

DIRECTIONS : Pour le décapage à haute vitesse diluez le produit avec l'eau chaude à un taux qui suit : Pour l'accumulation lourde 1:1, pour l'accumulation moyenne 1:2, pour l'accumulation légère 1:4.

Appliquez la décapant dilue au plancher avec un balai propre. Permettez 5 minutes de temps de contact tout en nettoyant pour fournir l'agitation. Ne laissez pas la plancher sécher durant l'opération de décapage. Ramassez la solution complètement avec un balai ou vacuum. Rincez avec l'eau propre, permettez la région de sécher avant d'appliquer la finition de plancher nouvelle.

Pour le décapage à machine : Diluez le produit avec l'eau chaude à un taux de 1 part décollant à 4 parts d'eau. Appliquez la solution au plancher avec un balai propre. Permettez approximativement 5 minutes de temps de contact. Ne laissez pas la plancher sécher. Frottez la région avec une machine à frottage, rincez bien avec l'eau propre. Permettez la plancher à sécher avant d'appliquer la nouvelle finition.

PRÉCAUTION : Ce produit est alcalin.

POUR USAGE COMMERCIALE SEULEMENT

2009-07-23



Intertek

FICHE TECHNIQUE