

J488

FINITION SUPERBE D'URÉTHANE 200

SÉCHAGE RAPIDE, DURABLE, HAUTE BRILLANCE RÉ-COTABLE, NON-JAUNISSANT

DESCRIPTION : Une finition de polyuréthane superbe basé sur l'eau qui peut être utilisé sur une variété de surfaces de plancher. Ce produit est durable, facile à réparer et non-toxique. Il répond bien au brunissage à haute vitesse (1100 RPM) et ultra haute vitesse (1500-2500 RPM) qui produit des planchers à extrêmement haute brillance.

Il est un produit dur, résistant aux marks et idéalement adapté pour usage avec les systèmes de soin de plancher ; sans polissage, polissage par arrosage, le brunissage à haute vitesse et ultra haute vitesse.

En conjonction avec un scellant acrylique, il est recommandé pour usage sur le béton, sol de mosaïque, ardoise, marbre, tuile de carrière ainsi que les tuiles d'asphalte, amiante de vinyle, linoléum, vinyle de caoutchouc, liège, planchers de composition et tuile résilient.

Ce produit contient 18% solides de plancher, sèche vite (30-40 minutes) et peut couvrir 35-45 mètres carrés par litre.

DIRECTIONS : Utilisez seulement sur l'équipement propre (Applicateur, balai, seaux) dans l'application de la finition. Appliquez une couche mince et égale. Ne frottez pas ! Une autre couche mince est recommandée pour la brillance ajoutée et la protection. Permettez 20 minutes pour le séchage avant d'appliquer une deuxième couche.

NOTE : En brunir avec équipement à haute vitesse (Plus de 2000 RPM) limitez l'application de cette finition de plancher à deux couches et attendez au moins 7 jours avant d'ajoutez des couches de finitions additionnelles.

POUR USAGE COMMERCIALE

2009-07-29

**Intertek****FICHE TECHNIQUE**